

金属等を含む産業廃棄物の埋立（受入）基準

(株)クリーンダスト

分析項目		溶出試験値	廃棄物の種類		
		mg/L以下	汚泥	燃え殻	鉱さい
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	○	○	○
2	水銀又はその化合物	0.005	○	○	○
3	カドミウム又はその化合物	0.09	○	○	○
4	鉛又はその化合物	0.3	○	○	○
5	有機リン化合物	1	○		
6	六価クロム化合物	1.5	○	○	○
7	砒素又はその化合物	0.3	○	○	○
8	シアン化合物	1	○		
9	PCB	0.003	○		
10	トリクロロエチレン	0.1	○		
11	テトラクロロエチレン	0.1	○		
12	ジクロロメタン	0.2	○		
13	四塩化炭素	0.02	○		
14	1,2-ジクロロエタン	0.04	○		
15	1,1-ジクロロエチレン	1	○		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	○		
17	1,1,1-トリクロロエタン	3	○		
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06	○		
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02	○		
20	チウラム	0.06	○		
21	シマジン	0.03	○		
22	チオベンカルブ	0.2	○		
23	ベンゼン	0.1	○		
24	セレン又はその化合物	0.3	○	○	○
25	1,4ジオキサン	0.5	○	○	
26	ダイオキシン類(含有試験)	3ng-TEQ/g	○	○	
	合計		26項目	9項目	7項目
27	フッ素含有量	8	※		
28	ホウ素	10	※		
29	含水率	85%以下	※		
30	熱しゃく減量	10%以下	※	※	

注1：金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令より採用

注2：※27～30は廃棄物の発生工程等より当社基準とする。